



**KAPI DARIUSZ KAMIŃSKI**  
ul. Sidorska 102  
21-500 Biała Podlaska  
tel. +48 508 148 320  
www.piecekapi.pl

**Kocioł grzewczy  
opalany paliwem stałym**

**PELLPAL® 12**



**PN-EN 303-5:2021-09**

**Montaż kotła z zabezpieczeniem w układzie:**  
- otwartym wg PN-91/B-02413  
- zamkniętym z naczyniem przeponowym  
wg PN-EN 12828

Nominalna moc cieplna	12 kW
Zakres mocy cieplnej	3,5 - 12,1 kW
Nominalne obciążenie cieplne	12,05 kW
Zakres dopływu ciepła	3,808 - 13,246 kW
Klasa kotła	5, ecodesign
Max. dop. ciśnienie robocze	2 bar
Max. dop. temperatura robocza	85 °C
Pojemność wodna kotła	50 litrów
Zasilanie elektryczne	~230V/50 Hz - 1,9 A
Pobór mocy przy mocy nominalnej	30 W
Klasa paliwa	paliwa biogeniczne - klasa C1
Tryb pracy kotła	niekondensacyjny
Kategoria kotła	1
Nr seryjny / Rok produkcji	____/P____/____
Parametry jakościowe paliwa	wilgotność: 5,3 %
pellet drzewny o średnicy 6-8 mm	zawartość popiołu: 0,3%
	wart. opałowa: 18 MJ/kg