PRODUCENT KAPI

KAPI DARIUSZ KAMIŃSKI
ul. Sidorska 102
21-500 Biała Podlaska
tel. +48 508 148 320
www.piecekapi.pl

Kocioł grzewczy opalany paliwem stałym

PELLPAL® 8

CE

PN-EN 303-5:2021-09

Montaż kotła z zabezpieczeniem w układzie:
- otwartym wg PN-91/B-02413
- zamkniętym z naczyniem przeponowym wg PN-EN 12828

Nominalna moc cieplna	8 kW
Zakres mocy cieplnej	2,3 - 8,2 kW
Nominalne obciążenie cieplne	8,15 kW
Zakres dopływu ciepła	2,538 - 8,972 kW
Klasa kotła	5, ecodesign
Max. dop. ciśnienie robocze	2 bar
Max. dop. temperatura robocza	85 °C
Pojemność wodna kotła	40 litrów
Zasilanie elektryczne	~230V/50 Hz - 1,9 A
Pobór mocy przy mocy nominalnej	27 W
Klasa paliwa	paliwa biogeniczne - klasa C1
Tryb pracy kotła	niekondensacyjny
Kategoria kotla	1
Nr seryjny / Rok produkcji	_____/P___/_____
Parametry jakościowe paliwa	wilgotność: 5,3 %
pellet drzewny o średnicy 6-8 mm	zawartość popiołu: 0,3%
	wart. opałowa: 18 MJ/kg