



KAPI DARIUSZ KAMIŃSKI
ul. Sidorska 102
21-500 Biała Podlaska
tel. +48 508 148 320
www.piecekapi.pl

Kocioł grzewczy opalany
paliwem stałym

PELLPAL®
DUO



PN-EN 303-5:2021-09

Montaż kotła z zabezpieczeniem w układzie:
- otwartym wg PN-91/B-02413
- zamkniętym z naczyniem przeponowym
wg PN-EN 12828

Nominalna moc cieplna	14 kW
Zakres mocy cieplnej	4,2 - 14 kW
Nominalne obciążenie cieplne	14,14 kW
Zakres dopływu ciepła	4,595 - 15,463 kW
Klasa kotła	5, ecodesign
Max. dop. ciśnienie robocze	2 bar
Max. dop. temperatura robocza	85 °C
Pojemność wodna kotła	80 litrów
Zasilanie elektryczne	~230V/50 Hz - 3,15 A
Pobór mocy przy mocy nominalnej	47 W
Klasa paliwa	paliwa biogeniczne - klasa C1
Tryb pracy kotła	niekondensacyjny
Kategoria kotła	1
Nr seryjny / Rok produkcji	____/PDUO____/2023
Parametry jakościowe paliwa	wilgotność: 5,3 %
pellet drzewny o średnicy 6-8 mm	zawartość popiołu: 0,3%
	wart. opałowa: 18 MJ/kg